

2021

COMMENCAL META HT AM RACE 29 2021



SPECS

- Specs
 - CADRE**2021 Meta HT AM
 - AMORTISSEUR**-
 - FOURCHE**FOX 36 Performance, 150 mm travel
 - 29", Fit Grip damper, 3 positions, rebound, Boost (15 x 110 mm), 51 mm offset
 - JEU DE DIRECTION**ACROS ZS44 / ZS56
 - Alloy cups, sealed bearings
 - POTENCER**IDE ALPHA Freeride 40
 - 40 mm extension, 31,8 mm
 - CINTRER**IDE ALPHA R27
 - 31,8 mm, 780 mm width, 27 mm rise, Alloy 7050
 - GRIPS**IDE ALPHA DH
 - Ultra-soft compound, single clamp, black
 - FREINS**SHIMANO Deore, 2 PISTONS, I-Spec EV compatible
 - Rotor: SHIMANO SM-RT66 203 / 180 mm
 - SHIFTERS**SHIMANO Deore
 - 12 sp, RapidFire Plus
 - GUIDE CHAINE**-
 - DERAILLEUR**SHIMANO Deore
 - 12 sp
 - BOITIER DE PEDALIERS**SHIMANO Deore
 - BSA, threaded
 - PEDALIERS**SHIMANO Deore, 170 mm crank arms, Boost
 - Chainring: SHIMANO Deore, 32t
 - CHAINE**KMC X12
 - 12 sp
 - CASSETTE**SHIMANO Deore
 - 12 sp, 10-51t
 - JANTESS**PANK Spike Race 33
 - 29", 32h, 28 mm inner width, Tubeless Ready
 - MOYEUX**Rear: FORMULA MSL-148AFront: FORMULA DC-711
 - Rear: 32h, sealed bearings - Front: 32h, sealed bearings
 - RAYONS**DT SWISS Competition
 - J-Bend, 2.0 / 1.8 / 2.0 mm, double butted, stainless, with Nylok, black
 - PNEUS**Rear: MAXXIS DissectorFront: MAXXIS Dissector
 - Rear: 29" x 2.4" WT, EXO, Tubeless Ready - Front: 29" x 2.4" WT, EXO, Tubeless Ready
 - TIGE DE SELLE**KS Rage-I
 - 31,6 mm, travel: 125 mm on S, 150 mm on M, 170 mm on L, 190 mm on XL, SouthPaw alloy remote
 - SELLE**WTB Silverado
 - Narrow shape, Cr-Mo rails
 - POIDS**13,4 kg
 - Average weight for S size, without pedals. Weight may differ slightly due to manufacturing tolerances.
 - PEDALES**No
 - COULEUR**Matte Graphite
 - Matte finish
 - ACCESSOIRES**Chainstay protector, seatstay protector

- Vidéos

TECH

- Tech
 - TYPE DE VELO**Hardtrail Enduro
 - CADRE**Al 6061 T6
 - POIDS DU CADRE**2,1 kg
 - DEBATTEMENT ARRIERE**-
 - ENTRE-AXE / COURSE**-
 - COMPATIBLE PIGGY BACK**-
 - BUSELURES AMORTISSEUR**-
 - HAUTEUR DE FOURCHE RECOMMANDEE / MAX**552 mm / 562 mm
 - DOUILLE DE DIRECTION**TAPERED 1-1/8" / 1-1/2"
 - JEU DE DIRECTION**ZS44 / ZS56
 - LARGEUR MAXIMALE PNEUS (ETRTO)**27,5" - 71-584 / 29" - 60-622
 - STANDARD FREIN A DISQUE**INTERNATIONAL STANDARD
 - DIAMETRE MAX DISQUE DE FREIN AR**200 mm
 - DIAMETRE TIGE DE SELLE / COLLIER DE SELLE**31,6 mm / 34,9 mm
 - BOITIER DE PEDALIER**BSA 68 mm
 - ISCG**No
 - DERAILLEUR AVANT**No
 - AXE DE ROUE ARRIERE**12 x 148 MAXLE STANDARD BOOST

- Géometrie
- Tailles
-
- News

LONGUEUR DES RAYONS

ROUE	GAUCHE / CÔTÉ SANS TRANSMISSION		DROIT / CÔTÉ TRANSMISSION
AVANT	287 mm		288 mm
ARRIÈRE	288 mm		286 mm